



DESCRIPTIF SOMMAIRE

Charge utile: 100 Kg
 Puissance moteur: 0,75 KW
 Accès par portes guillotine
 Vitesse cabine: 0,28 m/s

TRAVAUX A CHARGE DU CLIENT

Percement de la trémie
 Calfeutrement après pose de l'appareil
 Arrivée électrique Mono + terre à l'emplacement de la machinerie
 Ventilation de la machinerie donnant sur l'extérieur du bâtiment

		simple service & double service			
		QUATRES DIMENSIONS DE CABINES EN SERIE en mm			
		1	2	3	4
CABINE	largeur	510	610	510	610
	profondeur	560	560	660	660
	hauteur	700	700	700	700
		simple service & double service			
PYLONE	largeur	740	840	740	840
	profondeur	700	700	800	800
TREMIE	largeur	790	890	790	890
	profondeur	750	750	850	850

LC = Largeur Cabine - PC = Profondeur Cabine
 LT = Largeur Trémie - PT = Profondeur Trémie

Création

Modifications

Matière : Ep. : Qté. : Dess Date Indice

Client : Affaire : Dessiné par : SL

Date: 10/01/2010

Echelle slc Tolérances gén. : +/- 0,5 Origine :

Implantation et réservation

MULTIPASS - 2 Niv - SS - Machinerie Basse

1-U29-0-1