



**DESCRIPTIF SOMMAIRE**  
 Charge utile: 100 Kg  
 Puissance moteur: 0,75 KW  
 Accès par portes guillotine  
 Vitesse cabine: 0,28 m/s

**TRAVAUX A CHARGE DU CLIENT**  
 Percement de la trémie  
 Calfeutrement après pose de l'appareil  
 Arrivée électrique Mono + terre à l'emplacement de la machinerie  
 Ventilation de la machinerie donnant sur l'extérieur du bâtiment

		simple service & double service			
		QUATRES DIMENSIONS DE CABINES EN SERIE en mm			
		1	2	3	4
CABINE	largeur	510	610	510	610
	profondeur	510	610	610	510
	hauteur	700	700	700	700
		Service équerre			
PYLONE	largeur	740	840	740	840
	profondeur	740	840	840	740
TREMIE	largeur	790	890	790	890
	profondeur	790	890	890	790

LC = Largeur Cabine - PC = Profondeur Cabine  
 LT = Largeur Trémie - PT = Profondeur Trémie

Création	Modifications		Dess	Date	Indice
	Matière :	Ep. :	Qté. :	Dessiné par : SL	
	Client :	Affaire :		Date: 10/01/2010	
	Echelle slc		Tolérances gén. : +/- 0,5		Origine :
<b>Implantation et réservation</b>				<b>1-U29-0-3</b>	
<b>MULTIPASS - 2 Niv - SAG - Machinerie Basse</b>					

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LA SOCIETE EtnaFapel. IL NE PEUT ETRE NI REPRODUIT NI COMMUNIQUE A DES TIERS SANS AUTORISATION ECRITE D'UNE PERSONNE MANDATEE A CET EFFET PAR LA SOCIETE EtnaFrance